

CARACTERISTIQUES



- **Filtre double en 3 parties (Tête, Cuve, Bague)**
- **Raccordement 3/4" FF avec insert laiton**
- **Tête et bague en polypropylène**
- **Cuve transparente en SAN**
- **Events en laiton**
- **Pression de travail : 8 bars maxi**
- **Température maxi de l'eau en service continu : 40°C**
- **Température maxi de l'eau en pointe : 60°C**

PRESENTATION

- Le filtre F450 super est équipé d'une cartouche anticalcaire, une cartouche bobinée 25 μ , équerre, clé et by-pass.
- La bague de serrage rassemblant la cuve de filtre et sa tête rend possible un montage manuel aisé sans bouger la cuve. A l'aide de la clé, le démontage est facilité.
- La fabrication des différentes pièces à base de polymères (polypropylène chargé, SAN) donne au F450 super une excellente compatibilité chimique avec la plupart des fluides utilisés.

Les inserts en laiton taraudés PDG améliorent l'étanchéité et la longévité du produit.

Modèle	Référence	E/S "	Hauteur "	Filtre μ	Boîte	Equipement
F450 SUPER FLUID'O	181455	3/4	9 3/4	25	Couleur	Filtre double + by-pass + anti-calcaire + 25 μ + équerre + clé

Le filtre F450 Super a une hauteur de 308 mm et une largeur de 255 mm hors accessoires.