

# ANTITARTRE ELECTRONIQUE FLUID'O CALC 7



## LES + PRODUIT

- ✓ Prolonge la durée de vie de vos appareils
- ✓ Facile à installer
- ✓ Ne nécessite aucun entretien
- ✓ Très faible consommation électrique
- ✓ Economies d'énergie
- ✓ Ne modifie pas la structure de l'eau



Référence	170400
EAN	3497381704004

## PRESENTATION & FONCTIONNEMENT

- Antitartre à inversion de polarité
- S'installe sur l'arrivée d'eau générale après le compteur
- En réduisant la formation de tartre (micro-cristaux de calcaire incrustant), vous protégez toute votre installation, tuyauterie et appareils électroménagers.
- S'insère dans la tuyauterie, ce qui nécessite la coupe de celle-ci. Le raccordement se fait grâce aux écrous tournants du boîtier 1 pouce taraudé 26/34.
- L'eau est traitée efficacement, mais en aucun cas modifiée et par conséquent ne requiert pas une double alimentation logements collectifs.

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Application	INDUSTRIE
Débit maximum	7 m <sup>3</sup> /H
Alimentation électrique	220 Volts, 50 Hertz, monophasé
Raccords	1" FF 7 avec écrous tournants 1 pouce taraudé 26/34
Dimensions	125 x 235 x 75 mm
Coffret électrique	Étanche aux projections d'eau - Résistant à l'humidité - IP 65
Poids	1350 grammes
Consommation électrique	4W/H
Réglage en fonction de la dureté à l'aide du commutateur	3 niveaux de puissance en fonction du TH 20/25 - 25/40 - 40 et plus
Mise sous tension LED JAUNE	Indique le branchement de l'appareil au secteur.
Marche / Arrêt	Interrupteur Marche / Arrêt permet de démarrer le traitement.
Contrôle fonctionnement LED ROUGE	Ce voyant clignote en permanence et indique le bon fonctionnement
Inversion de Polarité	2 voyants lumineux PLUS et MOINS s'allument en alternance
Sens de circulation de l'eau	Indifférent