

FILTRE SIMPLE LAITON F64 / F74 / F84

LES + PRODUIT

- ✓ Corps de filtre multifonction 3 parties
- ✓ Tête et bague en laiton : étanchéité métal/métal
- ✓ Cuve transparente en SAN
- ✓ Conçu pour les gros débits
- ✓ Débarrasse l'eau de ses impuretés



PRESENTATION & FONCTIONNEMENT

- Les filtres F64, F74 et F84 sont munis d'une tête et d'une bague laiton qui permet une étanchéité métal/métal.
- La cuve est en SAN transparente et le joint d'étanchéité en NBR.
- Le filtre en 1" utilise des cartouches standards tandis que les filtres 1"1/4, 1"1/2, et 2" utilisent des cartouches gros débits.
- Différents accessoires disponibles : équerre, clés...
- Ces filtres sont disponibles en dimensions 20". Possibilité de cuve en GRIMALID.

CARACTERISTIQUES

- Filtre en 3 parties
- Raccordement de 1", 1"1/4, 1"1/2 ou 2" FF BSP
- Tête en laiton
- Cuve transparente en SAN
- Conçu pour les gros débits
- Pression max en service : 8 bars
- Température maxi de l'eau en service continu : 40°C

ACCESSOIRES

Code article	Désignation
6400301	Cuve F64-F74-F84 + joint
6400302	Clé F64-F74-F84
6400303	Equerre + 2 vis F64-F74-F84
6400304	Joint nitrile F64-F74-F84
215217	Cartouche lavable standard (50µ)
215210	Cartouche lavable gros débit (60µ)
66050	Cartouche INOX standard (50µ)
66080	Cartouche INOX gros débit (80µ)

Les différents filtres

Modèle	Référence	E/S "	Hauteur "	Filtre µ
F64	64003	1	10	Vide
F64	64004	1 1/4	10	Vide
F74	64022	1 1/2	10	Vide
F84	64021	2	10	Vide

ENTRETIEN

- Pour une filtration optimale, remplacez les cartouches régulièrement (tous les 3 à 6 mois).