

# ADOUUCISSEUR D'EAU ELITE 5620

## LES + PRODUIT

- ✓ Adoucisseur avec une large trappe à sel
- ✓ Corps en polyéthylène renforcé
- ✓ Mode vacances
- ✓ Double sécurité anti-débordement : flotteur et surverse
- ✓ Possibilité de lancer une régénération forcée
- ✓ Protection contre les coupures de courant par condensateur (programmation conservée pendant 6 mois)
- ✓ Notoriété vanne Fleck

## CARACTERISTIQUES

- Vanne Fleck 5600 SXT
- Système anti-stagnation : régénération rapide lorsqu'aucun soutirage d'eau n'a été réalisé pendant 7 jours (maintien d'une bonne qualité de l'eau)
- Protection contre les coupures de courant
- Affichage du volume d'eau restant à adoucir
- Réglage de la dureté de sortie par la vanne de mélange



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Référence article</b>	<b>162526</b>
Code EAN	3497381625264
Volume de résine	20 L
Volume moyen d'eau à adoucir entre 2 régénérations (dureté de 35°f)	3,6 m3
Consommation moyenne de sel par régénération*	3,2 kg
Consommation moyenne d'eau par régénération*	120 L
Dimensions	H. 1100 x P. 550 x L. 350 mm
Débit instantané	3 m3/h
Température	De 1 à 43 °C
Alimentation électrique	220 V AC - 50 Hz
Raccordement	¾"
Poids en service	85 kg
Autonomie du bac à sel	15 régénérations minimum

\* Données mesurées dans les conditions expérimentales.

## ACCESSOIRES NON FOURNIS

Désignation	Code article
Kit d'installation	160007



**MISE EN SERVICE INCLUSE  
PAR UN TECHNICIEN FLUID'O**



**GARANTIE : 1 an pièces, main d'œuvre et déplacement**