

ADOUCCISSEUR D'EAU FL8812

LES + PRODUIT

- ✓ Adoucisseur monobloc
- ✓ Economie d'eau lors de la régénération grâce à l'option de détassage variable
- ✓ Sécurité anti-débordement
- ✓ Trappe à sel sur charnière
- ✓ Corps grande résistance
- ✓ Kit de raccordement inclus et by pass intégré sur vanne



CARACTERISTIQUES

- Vanne BNT 850
- Forçage calendaire : Evite les risques de stagnation d'eau
- Système anti-stagnation : régénération rapide lorsqu'aucun soutirage d'eau n'a été réalisé pendant 7 jours (maintien d'une bonne qualité de l'eau)
- Protection contre les coupures de courant
- Affichage du volume d'eau restant à adoucir
- Régénération rapide à contre-courant en cas de consommation importante



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence article	162699
Code EAN	3497381626993
Volume de résine	12 L
Volume moyen d'eau à adoucir entre 2 régénérations (dureté de 35°f)	2,2 m ³
Consommation moyenne de sel par régénération*	1,9 kg
Consommation moyenne d'eau par régénération*	65 L
Dimensions	H. 600 x P. 470 x L. 330 mm
Débit instantané	2,5 m ³ /h
Température	De 1 à 43 °C
Pression de service	De 1 à 8 bars
Alimentation électrique	220 V AC - 50 Hz
Raccordement	¾"
Poids en service	50 kg
Autonomie du bac à sel	14 régénérations

* Données mesurées dans les conditions expérimentales.



ACCESSOIRES

Désignation	Code article
Nettoyant adoucisseur	181015
TH test	118005
Cartouche bobinée 25 µ	215215
Cartouche anti-calcaire polyphosphates	215216



**MISE EN SERVICE INCLUSE
PAR UN TECHNICIEN FLUID'O**

GARANTIE : 1 an pièces, main d'œuvre et déplacement