

ADOUCCISSEUR D'EAU FL9418

LES + PRODUIT

- ✓ Adoucisseur monobloc
- ✓ Système anti-stagnation : régénération automatique même si le volume d'eau à adoucir n'est pas atteint
- ✓ Kit d'installation fourni avec préfiltre, clé et équerre
- ✓ By pass intégré sur vanne

CARACTERISTIQUES

- Vanne BNT 1650
- Forçage calendaire : Evite les risques de stagnation d'eau
- Double sécurité anti-débordement
- Protection contre les coupures de courant
- Affichage du volume d'eau restant à adoucir
- Possibilité de lancer une régénération manuelle en cas de consommation importante d'eau
- Test des cycles manuels
- Réglage de la dureté de sortie par la vanne de mélange



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence article	163440
Code EAN	3497381634400
Volume de résine	18 L
Volume moyen d'eau à adoucir entre 2 régénérations (dureté de 35°f)	3,2 m3
Consommation moyenne de sel par régénération*	2,8 kg
Consommation moyenne d'eau par régénération*	108 L
Dimensions	H. 1140 x P. 480 x L. 329 mm
Débit instantané	2.5 m3/h
Température	De 1 à 43 °C
Pression de service	De 3 à 5 bars
Alimentation électrique	220 V AC - 50 Hz
Raccordement	¾"
Poids en service	70 kg
Autonomie du bac à sel	17 régénérations

* Données mesurées dans les conditions expérimentales.

ACCESSOIRES NON INCLUS

Désignation	Code article
Nettoyant adoucisseur	181015
TH test	118005
Cartouche bobinée 25µ	215215
Cartouche anti-calcaire polyphosphates	215216



**MISE EN SERVICE INCLUSE
PAR UN TECHNICIEN FLUID'O**

