

ANTITARTRE MIKROPHOS®

1 kg

Photo non contractuelle



CARACTERISTIQUES

- Assure la protection de vos installations et empêche la corrosion grâce aux polyphosphates
- Raccordement 3/4" FF
- Corps en fonte
- Pression de travail : 10 bars maxi
- Son efficacité est totale jusqu'à 75°C, suffisante jusqu'à 85°C (procès verbal du Laboratoire National des Arts et Métiers).




PRESENTATION

- Antitartre en fonte qui permet de ne pas éliminer les carbonates de calcium et de magnésium en suspension dans l'eau mais empêcher leur fixation sous forme de tartre.
- Ce résultat s'obtient par simple passage de l'eau sur les cristaux MIKROPHOS qui se dissolvent lentement et régulièrement au rythme de 2 à 3 mg/L. Ceux-ci ont les propriétés inhibitrices des polyphosphates sur les carbonates de calcium et de magnésium.
- La pose s'effectue facilement du fait du faible encombrement de l'appareil et ne nécessite pas de modification de tuyauterie.
- Réserver sous chaque appareil un espacement minimum de 50 mm pour dégagement du corps lors de l'entretien.
- Assurer un nettoyage et une addition de cristaux tous les 6 mois (la consommation est de l'ordre de 1 kg par an pour un pavillon de 4 personnes). Le type 1 kg est chargé avec une cartouche.

REFERENCES DES FILTRES ET ACCESSOIRES

Modèle	Référence	Capacité	E/S mm
MK-1 série 3	3002000	1 kg	20/27

Référence	Accessoire
300250	Support pour station Mikrophos® 1kg
300350	Support pour station Mikrophos® 2kg
300203	Joint plat pour Mikrophos® 1 Kg, série 2 diamètre 100 x 126 épaisseur 3
3002030	Joint plat pour Mikrophos® 1 Kg, série 3 diamètre 100 x 120 épaisseur 3
300204	Joint plat pour Mikrophos® 1 Kg ancien modèle avec 2 trous
300303	Joint plat pour Mikrophos® 2 Kg, série 2 diamètre 119 x 145 épaisseur 3
3003030	Joint plat pour Mikrophos® 2 Kg, série 3 diamètre 119 x 139 épaisseur 3
300306	Joint plat pour Mikrophos® 2 Kg ancien modèle avec 2 trous
300304	Tube central PVC gris pour Mikrophos® 2 Kg
300305	Tamis pour Mikrophos® 2 Kg

1 Kg	2 Kg	schéma
ancien modèle code : 300204	ancien modèle code 300306 PLUS DISPONIBLE	
code : 300203 série 2 dia. 100 x 126 ép. 3	code : 300303 série 2 dia. 119 x 145 ép. 3	
code : 3002030 série 3 dia. 100 x 120 ép. 3	code 3003030 série 3 dia. 119 x 139 ép. 3	

DIMENSIONS ET DETERMINATION PRATIQUE

Type	Détermination pratique	Encombrement (mm) HXLXL	Poids à vide	Diam deraccordement
1 kg	Eau chaude et froide : habitation avec 1 salle de bain Eau chaude seulement : habitation de 1 à 5 personnes	185X138X138	7 kg	20/27
2 kg	Eau chaude et froide : habitation avec 2 salles de bains Eau chaude seulement : habitation de plus de 5 personnes	220X158X158	10 kg	20/27