

# ADOUCCISSEURS D'EAU FL5820 - FL5830

## LES + PRODUIT

- ✓ Ecran LCD rétroéclairé
- ✓ Choix de la régénération à co-courant ou à contre-courant
- ✓ Régénération effectuée avec de l'eau douce
- ✓ Double sécurité anti-débordement : flotteur et surverse
- ✓ Possibilité de double détassage ce qui accroît l'efficacité de la résine
- ✓ Kit d'installation complet avec filtre et cartouche filtrante
- ✓ Notoriété vanne Fleck

## CARACTERISTIQUES

- Vanne Fleck 5800 SXT
- Vanne volumétrique électronique
- Maintien de la programmation pendant 8h grâce à un supercondensateur
- Fourni avec un by-pass en acier inoxydable
- Affichage du volume d'eau restant à adoucir avant la prochaine régénération
- Réglage de la dureté de sortie par la vanne de mélange



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Références articles	162535	162537
Code EAN	3497381625354	34973816253378
Volume de résine	20 L	30 L
Volume moyen d'eau à adoucir entre 2 régénérations (dureté de 35°f)	3,6 m3	5,4 m3
Consommation moyenne de sel par régénération**	2,4 kg	3,6 kg
Consommation moyenne d'eau par régénération**	189 L	279 L
Dimensions	H. 1200 x P. 425 x L. 310 mm	H. 1200 x P. 425 x L. 310 mm
Débit maximum*	2,08 m3/h	3,12 m3/h
Température	De 1 à 43 °C	De 1 à 43 °C
Alimentation électrique	220 V AC - 50 Hz	220 V AC - 50 Hz
Raccordement	1"	1"
Poids en service	82 kg	92 kg
Autonomie du bac à sel	20 régénérations	14 régénérations

\* Donnée indicative. Débit maximal à produire afin de respecter la vitesse de service requise pour un échange d'ions optimal, indépendamment de la pression d'entrée.

\*\* Les valeurs peuvent varier selon les conditions locales et la programmation. Toutes les consommations sont données pour une pression d'entrée de 3,44 bars (50 psi).

## ACCESSOIRES NON INCLUS

Désignation	Code article
Nettoyant adoucisseur	181015
TH test	118005
Cartouche bobinée 25µ	215215
Cartouche anti-calcaire polyphosphates	215216



**MISE EN SERVICE INCLUSE  
PAR UN TECHNICIEN FLUID'O**



**GARANTIE : 1 an pièces, main d'œuvre et déplacement**