

FILTRES NEUTRALISEUR pour chaudière murale à condensation

Photo non contractuelle



NE 40
Référence 72500



NE 23
Référence 72400




CARACTERISTIQUES

- Les neutraliseurs pour chaudière murales à condensation traitent les eaux acides rejetées par ces chaudières (gaz ou fioul). La neutralisation des acides contenus dans les condensats se fait principalement grâce à de l'oxyde de magnésium qui est présent dans la bille.
- Le traitement de ces eaux est obligatoire (DTU N°60-1 i NFP16 - 250 - 1 IFEN12056).
- Ces filtres permettent d'être en conformité avec la réglementation en vigueur.
- Nos filtres sont fournis avec équerre, vis, clé de desserrage, ainsi que 2 embouts fileté 3/4, à coller MxF 25/32.
- La version de filtre en 5'' dite compacte convient pour des chaudières allant jusqu'à 23 kW (ou pour des emplacements restreints).
- Le filtre en 9 3/4 convient pour des chaudières jusqu'à 40 kW.
- Il est possible d'installer ces corps de filtre sur chaudière plus puissante.
- Les filtres sont conçus avec un siphon intégré qui permet d'éviter une remonté d'odeur.

ENTRETIEN FACILE

Ces filtres ont l'avantage d'être rechargeables (pot de 1 et 2 kg).

Les remplir de billes dès que le container est à moitié vide, soit tous les 6 mois en moyenne*.





Recharges pour condensats

Référence	Quantité
72510	1 kg
72520	2 kg

* consommation moyenne constatée pour une chaudière à condensation murale à gaz : de 225 gr de billes pour 23 KW, et de 350 gr pour 40 KW, sous conditions de test en laboratoire